



LED-SUPPLY 24-7 S SK II EXT.

LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung mit 230V Schalteingang (LS/NS)



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101436334	Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Alte Artikelnummer	890486	Ausgangsspannung	Max. DC 30V
Dimension	184x63x52mm	Ausgangsstrom	650mA konstant
Montageart	Einbaumontage	Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Material	Polycarbonat	Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Farbe	Weiss	Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 24V Systemspannung mit individueller Leuchtenadresse. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder separat geschaltet bzw. gedimmt werden (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	III		
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte		
Nennspannung DC	24V ±25%		

BILDER



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

