INOTEC

BN 2004.1 SV-B LED 1-8/D

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101403089
Alte Artikelnummer	822065.1
Dimension	185x185x80,5mm
System / Technologie	SV-B Autotest & zentrale Überwachung
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	AW Asymmetric Wall
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom AC	33 mA
Scheinleistung	7,5 VA
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 11A / 64µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 1,5h / 2h / 3h oder 8h
Lichtstromfaktor	1h=65% 1,5h=50% 2h=40% 3h=30% 8h=15%

Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem Dauerlicht (gDL). LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit INOTEC SV/B - Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. EN 50172. Inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und Ladekontrollanzeige.Mit elektronischem Tiefentladeschutz, automatische Funktionskontrolle (alle 7 Tg Funktionstest / alle 12 Mt Batteriedauertest. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. 5 Jahre Garantie auf LED Leuchtmittel.

BILDER


185
185
80,5


1h 65%
[m]
1.0 1.8 4.3
2.0 2.4 6.1
3.0 2.5 7.0
4.0 2.3 7.4
5.0 1.5 7.1
3h 30%
[m]
1.0 1.4 3.7
2.0 1.7 4.8
3.0 1.4 5.1
8h 15%
[m]
1.0 1.0 3.0
2.0 1.0 3.6
E min. 1 lx
= 0.8



DOWNLOADS

DATENBLATT

Produktinformation (PDF)

EULUMDAT

LDT Datei (Zip)

ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

Inotec-Licht SRL | Via Pomposa, 43d | Postfach | 47924 Rimini RN | Tel +39 0541 791911 | Fax |
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00