

## SNP 2618.1 LED



<b>Numero d'articolo</b>	802520
<b>Installazione</b>	Soffitto
<b>Materiale</b>	Policarbonato
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Grado di protezione</b>	IP 65
<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Distanza di visualizzazione EN1838</b>	28 m
<b>Fonte luminosa</b>	LED
<b>Tipo</b>	Matrice LED
<b>Tensione di alimentazione</b>	230V AC $\pm$ 10% / 216V DC $\pm$ 20%
<b>Potenza rete</b>	8,3 VA
<b>Consumo energetico funzionamento a batteria</b>	32 mA
<b>Morsetti di allacciamento</b>	3x2,5mm <sup>2</sup> (Per cablaggio passante)
<b>Temperatura di esercizio</b>	-15°C...+40°C
<b>Corrente di inserzione</b>	Modulo 8A / 50 $\mu$ s
<b>Dimensione [mm] LxHxP</b>	356x219x136mm
<b>Norme</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Alimentazione</b>	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata senza sorveglianza del singolo apparecchio. 5 anni di garanzia sulle matrici LED.



## Accessori

immagine	Numero d'articolo	Designazione	Installazione	Materiale	Colore
	802911	<a href="#">Set di pittogrammi SNP 2518.1/2618.1</a>		Acrilico	Verde / Bianco